

**Kratý popis spojeni výrobkw :**

**Anglické závity**

BSW ( take Ww nazvanè) Anglickych standartnich hrubych závity			BSF Anglické standartni jemné závity		
Popis			Popis		
1/4" – 20 BSW x 1"			1/4" – 26 BSF x 1"		
průměr závitu	počet závity	délka	průměr závitu	počet závity	délka

<b>G</b>	G 1/4" - 19 závity
Zylindrové rourove závity DIN ISO 228 (netešnici)	
<b>BSPP</b>	1/4" - 19 BSPP
British Standard Pipe Parallel Thread Anglický cylindrový rourový závit. Možno privovanat k německemu cylindro rourověmu závitu G.	
<b>R</b>	R 1/4" - 19 závity
Kónický rourove závity na DIN 2999.	
<b>BSPT</b>	1/4" - 19 BSPT
British Standard Pipe Taper Thread Anglický kónický rourový závit. Kónick 1:16. Možno privovanat k německemu kónický rourověmu závitu R.	
<b>BA</b>	2 BA x 1"
British Association Standard Thread Anglický speciální závit uhel 47 1/2° uhel stoupání závitu. Použiti pro instrumenty a hodiny. Může nahradit metrické ISO-závity ISO-minizávity.	

## Americký závit

UNC			UNF		
Americký standardních hrubých závitů			Americký standardní-jemný závit		
Popis			Popis		
1/4" - 20 UNC x 1"			1/4" - 28 UNF x 1"		
průměr závitů	počet závitů	délka	průměr závitů	počet závitů	délka

**UNEF** 1/4" - 32 UNEF x 1"

Unified National Extra Fine Thread Series  
Americký extra-jemný závit

**UNS** 1/4" - 36 UNS x 1

Unified National Threads of Special Diameters and Pitches  
Americká série závitů se speciálním průměrem a stupnováním..

**UN** 1 3/4" - 8 UN x 5"

Unified National Constant Pitch Thread Series  
Americká série závitů s konstantním stupnováním v různých průměrech.

**NPT** 1" - 11 1/2 NPT

National Pipe Taper Thread  
Americký kuželový rourový závitni (netěsnici) kužel 1:16.  
Všobecné pouzítí napr. pro ucpaní závěru a jiné..

**NPTF suché těsnění**

National Pipe Taper Fuel Thread  
Americký těsnění a tlakové odolný kuželovitý rourový závit. kužel 1:16  
Všobecné pouzítí napr. pro ucpaní závěru a jiné.

**NPS**

National Pipe Straight Thread  
Americký cylindrový, rourový standardní závit, připernovací závit pro ršeobecné pouzítí.  
Možno přirovnat k anglickému BSPP rourovému závitů.

**NPSF**

National Pipe Straight Fuel Thread  
Americký těsnici a tlakové odolný cylindrový, rourový závit.  
Použití predevším jako uzavěr na potrubí, kterým protěka olej nebo palivo.